

Promo **Energie Rinnovabili**

Edizione luglio - agosto 2026



ENERGIE RINNOVABILI
Energia secondo natura



Promo
EXTRA 5%
su tutto il
catalogo*
valida dal 1 luglio al
31 agosto 2026



K2 Systems: la forza che sostiene ogni impianto

K2 Systems sviluppa soluzioni di montaggio per il fotovoltaico pensate per rendere l'installazione più semplice, rapida e affidabile, mantenendo al tempo stesso un'elevata qualità costruttiva e una lunga durata nel tempo.

Il punto centrale della qualità K2 è l'equilibrio tra progettazione ingegneristica e praticità in cantiere: i sistemi sono modulari, con pochi componenti e fasi di montaggio ottimizzate, così da ridurre tempi di installazione e possibilità di errore.

Un altro aspetto fondamentale è la sicurezza strutturale. Le soluzioni sono progettate e testate per garantire elevata resistenza a vento e neve e una distribuzione dei carichi efficace, assicurando stabilità anche su coperture complesse o molto esposte.

Grande attenzione è data anche all'efficienza complessiva dell'impianto: l'integrazione con la copertura e l'ottimizzazione delle componenti permettono di ridurre il peso della zavorra e migliorare la gestione logistica in cantiere, con benefici concreti in termini di velocità e praticità.

A supporto della progettazione, K2 Systems mette a disposizione **K2 Base**, il software gratuito che consente di progettare gli impianti in modo rapido e preciso, verificando carichi di vento e neve, definendo la zavorra e generando layout e documentazione tecnica completa. Questo collega in modo diretto la fase di progettazione con quella di installazione, riducendo tempi e incertezze.

In sintesi, la qualità K2 si basa su semplicità di installazione, affidabilità strutturale e integrazione efficace tra progettazione digitale e realizzazione in cantiere.

* L'extra non si applica sui prezzi a progetto e/o prodotti custom

sonepar.it



WALLBOX PULSAR MAX

CODICE	DESCRIZIONE
WA1PLP4-0-2-2-9-002	PLP4(7.4KW/5M/T2/B)
WA1PLP4-0-2-4-9-002	PLP4EU(22KW/5M/T2/B/2%+WELD.PR



WALLBOX PULSAR PRO

CODICE	DESCRIZIONE
WA1PPR1-0-2-2-K-002	PPR1(7.4KW/5M/T2/B/2%+4G+RFID)
WA1PPR2-0-2-4-K-002	PPR1(22KW/5M/T2/B/2%+4G+RFID+
WA1PPR2-M-2-4-K-002	PPR1(22KW/7M/T2/B/2%+4G+RFID+
WA1PPR2-W-2-4-K-002	PPR2EU(22KW/SOCKETW/SHUTTER/T2/B/



Promo
EXTRA 10%

valida dal 1 luglio al
31 agosto 2026

Promo Prezzi netti
valida dal 1 luglio al 31
agosto 2026



QUADRI DC

CODICE	DESCRIZIONE
ITW7851011MF1	QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA 1 USCITA CON MAGNETOTERMICO 1000V DC
ITW7851018	QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA 1 USCITA 1000V DC
ITW7852011MF1	QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE 2 USCITE CON MAGNETOTERMICO 1000V DC
ITW7852014P1	QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE 2 USCITE 1000V DC

QUADRI AC

ITW7850095G	QUADRO DI CAMPO AC MONOFASE 16A FINO A 3KW
ITW7850101G	QUADRO DI CAMPO AC MONOFASE 25A DA 4,1 A 5KW
ITW7850111G	QUADRO DI CAMPO AC MONOFASE 32A DA 5,1 A 6KW

QUADRI AC/DC

ITW7850510	QUADRO DI CAMPO DC+AC 1 STRINGA 1 USCITA 1000V - 3KW MONOFASE
ITW7850540EM/13	QUADRO DI CAMPO DC+AC 2 STRINGHE 2 USCITE 1000V - 6KW TRIFASE

QUADRI AC CON INTERFACCIA CEI 0-21

ITW7850502UST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 15KW 1 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO
ITW7850503UST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 20KW 1 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO
ITW7850503D2UST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 20KW 2 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO
ITW7850504UST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 30KW 1 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO
ITW7850504D2UST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 30KW 2 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO
ITW7850505PUST	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 TRIFASE PMAX 40KW 1 INVERTER CON UPS STATICO E TEST REPORT INCLUSO



Il nuovo relè di protezione di interfaccia (SPI), deputato al controllo della tensione e frequenza di rete, provvede al distacco della generazione diffusa (GD) dalla rete del distributore, qualora i parametri siano oltre le soglie impostate, evitando rischi per le apparecchiature e per il personale. Completamente configurabile assicura la flessibilità necessaria all'integrazione in rete dei piccoli e medi impianti.

CODICE	DESCRIZIONE
ABBCMUFDM22M	CM-UFD.M22M RELÉ INT. CEI 0-21 MODBUS



CODICE	DESCRIZIONE
ABB6AGC082587	3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER



**Promo prezzi
netti**
valida dal 1 luglio
al 31 agosto 2026